



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Эквиталл-

высокоэффективный жидкий коагулянт



Упаковка: в пластиковых канистрах по 1л, 3,6кг и 36кг.

Назначение: осветление (коагуляция) воды. Препарат позволяет быстро и эффективно устранить помутнение воды бассейна независимо от температуры и методов ухода за водой; экономичен в использовании; позволяет значительно улучшить фильтрующий эффект.

Применение: необходимое количество препарата медленно влить в скиммер при работающем циркуляционном насосе, через 15 минут насос выключить. Если помутнение полностью не устранено, то фильтр промыть и повторить обработку. В случае повышения содержания в воде посторонних взвесей (особенно после длительной консервации) производится "ударное" осветление.

Рекомендуемые дозировки:

1) текущая обработка - 135 мл (165 г) на 10 м³ воды 1-2 раза в сутки.

Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 3 часов.

2) "ударная" обработка: 315 мл (385 г) на 10 м³ - по мере необходимости.

Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 24 часов.

Меры предосторожности:

- беречь от детей;
- не смешивать с другими химическими препаратами;
- при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: алюминия полиоксихлорид;

содержание основного вещества - 12 % (по оксиду алюминия).

Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Условия хранения: хранить в герметичной упаковке.

Дозировка, мл	Объём бассейна, м ³					
	до 20	до 40	до 60	до 80	до 100	до 120
текущая обработка	270	540	810	1080	1350	1620
"ударная" обработка	630	1260	1890	2520	3150	3780

www.azuropool.ru

г. Москва,

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3

Тел. (495) 792-53-54 / 55

Тел. 8 (967) 184-72-35